

高压接力消防水泵

—

Forest
Fire Pump



01 产品介绍

高压接力消防水泵适用于各类火灾现场，包括建筑火灾、工厂火灾、森林火灾等，具有多台水泵串、并联架设的能力，同时配备了全套配件包，确保在紧急情况下能够快速投入使用。其灭火效果显著，能够快速控制火势保障人员和财产的安全。同时，其灵活的架设方式和配件包设计也使其在不同环境下都能够发挥作用，是一种非常实用的消防设备。

02 产品参数

产品型号	最大流量	最大压力	最大射程	引水时间	最大扬程	最大功率	最大吸深	其他
JBQ-300/2.4-CV	5L/s	2.4MPa	37m	7S	245.21m	12HP	7m	背包具有能够粘贴队伍信息标识的魔术贴
水泵类型	进/出水口	泵体结构		燃油形式	发动机冷却方式		其他工作情况	
三级不锈钢 叶轮离心泵	50/40mm	采用全方位加强保护框架 能有效保护内置引擎 和重要部件受损，防腐、防刮伤		汽油	闭路循环 强制水冷循环系统(水冷缸头) 和自然风冷复合冷却方式		水泵在横向、纵向倾斜90°的 条件下，在额定工况下 能正常工作连续运转不少于1小时	
整机净质量	启动方式		保护装置		配置动力			
12kg	手拉启动，储能式一键式电启动 无接触感应控制启停 遥控启动(遥控启动距离≥10m) 电启动马达与水泵主机一体式		高温自动保护装置 启动过流自动保护功能 无水保护功能、超速保护功能		整套装备至少应包括水泵1台（含背包），专用吸水管1条，专用油箱1个 启动电源1个、机油1瓶、直流水枪1支（外扣式接口）、多功能水枪1支（卡式接口） 止水钳1把、引水泵1个、背包1个、异型接口（外扣式接口转卡式雌口）			